

Beschrijving

Met de DNAKE S213K kunt u een videogesprek voeren met de villa-ingang deur en de deur op afstand openen via de binnenmonitor of mobiele APP. Het maakt ook een eenvoudige integratie met SIP-apparaten mogelijk.

Belangrijkste kenmerken

- Voeding via PoE of voedingsadapter (DC12V/2A)
- Ondersteuning IC (13,56 MHz) & ID (125 kHz) kaart, PIN-code
- Ondersteuning voor 60.000 kaarten
- 3 indicatielampjes
- 2 ondersteunde relais
- Tamper alarm
- Toetsenbord ondersteund

Fysiek

- Systeem: Linux
- RAM: 64 MB
- ROM: 128 MB
- Voorpaneel: aluminium
- Voeding: PoE (802.3af) of DC 12V/2A
- Stand-by vermogen: 1,5 W
- Nominaal vermogen: 3,5 W
- Camera: 2MP, CMOS
- Indicatielampje: 3
- Wiegand-poort: Ondersteuning
- Ethernet Poort: 1 x RJ45, 10/100 Mbps adaptief
- Deur Instappen: IC (13,56 MHz) & ID (125 kHz) kaart, PIN-code
- Resetknop: 1
- RS485 Poort: 1
- Relais uit: 2
- Input: 2
- IP / IK-classificatie: IP65 / IK07
- Installatie: In- & opbouwmontage
- Inbouw afm: 230 x 120 x 48 mm
- Opbouw afm: 188 x 88 x 34 mm
- Werktemperatuur: -40°C tot +55°C
- Opslagtemperatuur: -40°C tot +70°C
- Werkvochtigheid: 10% tot 90% (niet-condenserend)

DNK-S213K / DNK-S213KSB



Datasheet

Audio

- Audio Codec: G.711
- Echo-onderdrukking
- DTMF: RFC2833
- Microfoon: Ingebouwde microfoon
- Spreker: Ingebouwde luidspreker

Video

- Videocodec: H.264
- Videoresolutie: 1280 x 720
- Gezichtshoek: 110(H) / 60(V) / 125(D)
- Max. Beeldoverdrachtsnelheid: 720p-25fps
- Lichtcompensatie: LED wit licht

Netwerk

- Protocole: ONVIF, SIP, UDP, TCP, RTP, RTSP, NTP, DNS, HTTP, DHCP, IPV4, ARP, ICMP

Verpakkingseigenschappen

- Inhoud verpakking:
 - DNAKE S213K (Voedingsadapter niet meegeleverd)
 - Steun
 - Schroeven Kit
 - Snelstartgids
- N.W/PCS: 0.78 kg

