

DNK-TWK03



Beschrijving

Omarm veiligheid met een simpele aanraking, 2-draads intercom kit is een complete oplossing met een deurstation, een binnenmonitor en accessoires om te monteren. De nieuwe 2-draads intercomkit is direct klaar voor gebruik. Verbeter uw veiligheid thuis en verhoog het gemak met de 2-draads intercomkit!


Belangrijkste kenmerken

- Plug & Play
- Wizard Snel Starten
- Wi-Fi-verbinding
- Bellen met één druk op de knop
- Toetsenbord pincode
- Ontgrendeling op afstand
- CCTV-integratie
- Uitbreidbaar (1*281SD-B62-2 + 3*E217W2)

Belangrijkste kenmerken

- Eenvoudige configuratie
- 7-inch TFT capacitief aanraakscherm
- WiFi-verbinding
- TF-kaartsleuf
- Ondersteuning voor het monitoren van 8 IP-camera's
- Uitbreidbaar (1*281SD-B62-2 + 3*E217W-2)

DNK-E217W-2



Fysiek

- Systeem: Linux
- Voorpaneel: Kunststof
- Voeding: DC 24V
- Stand-by vermogen: 5 W
- Nominaal vermogen: 9.5 W
- Wi-Fi: Support
- TF Card Slot: 1
- Relaisuitgang: 1
- Deurbelingang: 1
- Installatie: Opbouwmontage
- Afmeting: 195 x 130 x 17.6 mm
- Werktemperatuur: -10°C tot +55°C
- Opslagtemperatuur: -10°C tot +70°C
- Werkvochtigheid: 10% tot 90% (niet-condenserend)

Display

- Display: 7-inch TFT LCD
- Scherm: Capacitief aanraakscherm
- Resolutie: 1024 x 600

Audio


- Audio Codec: G.711
- Echo-onderdrukking
- Microfoon: Ingebouwde microfoon
- Spreker: Ingebouwde luidspreker
- Videocodec: H.264

Video

DNK-281SD-B62-2

Belangrijkste kenmerken

- Toetsenbord ondersteund
- 110° groothoek 2MP HD-camera
- Ondersteuning IC-kaart (13,56 MHz)
- 3 indicatielampjes
- 2 Slotbediening (1 relais uit, 1 elektronisch slot)
- Sabotage alarm
- Uitbreidbaar (1*281SD-C60-2 + 3*E217W-2)



Fysiek

- Systeem: Linux
- RAM: 64 MB
- ROM: 128 MB
- Voorpaneel: Kunststof
- Voeding: Gevoed door binnenmonitor
- Stand-by vermogen: 3.5 W
- Nominaal vermogen: 12 W
- Camera: 2MP, CMOS
- Toegang: IC-kaart (13,56 MHz) & pincode
- Vergrendelingsregeling: 2 (1 relais uit, 1 elektronisch slot)
- IP / IK-classificatie: IP65 / IK06
- Installatie: Opbouwmontage
- Afmeting: 168 x 88 x 34 mm
- Werktemperatuur: -40°C tot +55°C
- Opslagtemperatuur: -40°C tot +70°C
- Werkvochtigheid: 10% tot 90% (niet-condenserend)

Audio

- Audio Codec: G.711
- Echo-onderdrukking
- Microfoon: Ingebouwde microfoon
- Spreker: Ingebouwde luidspreker

Video

- Videocodec: H.264
- Videoresolutie: 1280 x 720
- Kijkhoek: 110°(D)
- Max. Beeldoverdrachtsnelheid: 720p - 25fps
- Lichtcompensatie: LED wit licht