


## DNK-UM5-F19

### Beschrijving

De DNAKE Security Relay I/O Module UM5-F19 stelt de DNAKE Buitenpost in staat om twee deuren te openen, bijvoorbeeld de voordeur en de garagedeur. Het stelt ook de lift in staat om automatisch naar de eerste verdieping te gaan voor de bewoner of bezoeker nadat de deur is geopend.



### Belangrijkste kenmerken

- Twee relais
- Twee uitgang knoppen
- Tijd ontgrendelen instellen

### Fysiek

- Materiaal: Kunststof
- Voeding: DC12V±10%
- Ontgrendelingsstroom: Maxim um 3,5 A
- Stand-byvoeding: 1 W
- Nominaal vermogen: 1 W
- Afmeting: 114,5 x 57,5 x 34 mm
- RS485: 1
- Afsluitknop: 2
- Brandkoppeling: Ja
- Tijd ontgrendelen: Ja
- Het werk Temperatuur: -40°C ~ +55°C
- Opslagtemperatuur: -40°C ~ +70°C
- Werkende Vochtigheid: 10% tot 90% (niet-condenserend)

### Verpakkingseigenschappen

- Inhoud verpakking:
  - DNAKE UM5-F19  
(Voedingsadapter niet meegeleverd)
  - Schroevenkit
  - Snelstartgids
- N.W/ PCS: 0,12 kg

