

# SLIMME TOEGANGSCONTROLE TERMINAL

Extreem Veilig & Cloudverbinding



Cloud Mgmt.



Mobiele APP



RFID Kaart



PIN Code



NFC



Bluetooth

## KENMERKEN



### VEELZIJDIG TOEGANGSBEHEER

Slimme toegangscontrole via kaart, pincode, QR-code of NFC, plus ontgrendeling op afstand via een app en getimedede toegang voor bezoekers.



### HIGH LEVEL SECURITY

MIFARE Plus® met AES-128-versleuteling (SL1/SL3) voorkomt klonen en ongeoorloofde toegang.



### BETROUWBARE BEWAKER

Het apparaat activeert onmiddellijk zowel externe als lokale alarmen bij sabotage, met geverifieerde gebeurtenislogging voor beveiligingsaudits.



### BESTAND TEGEN EXTREME OMSTANDIGHEDEN

Robuuste terminals met IP65- en IK08-classificatie bieden betrouwbare werking bij temperaturen van -40 °C tot 55 °C in extreme omgevingen.



### BEKROOND ONTWERP

Ruimtebesparend mullion-ontwerp (137x50x27mm) met hoogwaardige aluminium behuizing en 2,5D gehard glas voor hoogwaardige integratie.



### TOEKOMSTBESTENDIG CLOUDBEHEER

Cloud-ready toegangscontrole met realtime monitoring, OTA-updates en gecentraliseerd beheer van meerdere locaties.

## SCHEMA



## TECHNISCHE PARAMETERS

### Fysiek

Systeem Frame	Linux
Bedieningspaneel	Aluminiumlegering
Camera (EnkelAC02C)	Gehard glas
Voeding	2MP, 1080P
RFID Lezer	PoE of DC 12V
Deurtoegang	13.56MHz en 125kHz
	RFID, PIN, NFC, Bluetooth, APP, QR Code (Enkel AC02C)
IP/IK Klasse	IP65 / IK08
Installatie Afmetingen	IP65 / IK08
Werktemperatuur	Inbouw- & Opbouwmontage
Opslagtemperatuur	137x50x27mm
Relatieve luchtvochtigheid wanneer in dienst	-40°C tot +55°C
	-40°C tot +70°C
	10%-90%(niet-condenserend)

### Capaciteit

Gebruikers Kaarten	20.000
Gebeurtenislogboek	60.000
	100.000

### Poorten

Invoer	2
Uitvoer	1 Relaisuitgang
Wiegand	Standaard
RS485	Standaard
Ethernet Poort	1x RJ45, 10/100Mbps adaptief

### Netwerk

Protocol	IPv4, HTTP, RTSP, DNS, NTP, TCP, UDP, ICMP, DHCP, ARP
----------	---