

MAG

MAGNEETSLOT MET HANDVATEN

KENMERKEN

- › Het magneetslot zal standaard meegeleverd worden met krukpaar.
- › Het magneetslot zal enkel beschikbaar zijn in Normaal Open versie.
- › Het magneetslot zal een makkelijke opening garanderen dankzij het kick-off systeem tegen remanent magnetisme.
- › Het magneetslot zal vandalismebestendig zijn dankzij een opstaande rand in de magneetbehuizing.
- › Het magneetslot zal beschikbaar zijn in zilver en RAL 6005 of 9005.
- › Het magneetslot zal ontworpen en geproduceerd zijn in Europa of de Verenigde Staten.
- › Het magneetslot zal een stroomsterkte vereisen van 460mA/12V of 230mA/24V.

PRESTATIES

- › Het magneetslot zal effectief getest zijn op een gegarandeerde trekkracht van 300kg of 600kg.
- › Het magneetslot zal specifiek ontwikkeld zijn voor buitengebruik en is resistent tegen alle weersomstandigheden.
- › Het magneetslot zal een speciale tweelagige beschermcoating hebben voor buitengebruik.
- › Het magneetslot zal getest zijn op 500.000 bewegingen.
- › De fabrieksgarantie bedraagt 2 jaar.

INSTALLATIE

- › Er zal geen laswerk aan te pas komen voor de montage van het magneetslot.
- › Het elektrisch slot zal geïnstalleerd worden dankzij 2 roestvrijstalen bouten.
- › Een installatievideo zal beschikbaar zijn voor de installateur.

MATERIAAL

- › Het magneetslot zal gecertificeerd zijn voor een zoutneveltest van 500h door een erkende instantie.
- › De behuizing van het mechanisme zal uit aluminium vervaardigd zijn. De poederlak zal in overeenstemming zijn met de Qualicoat norm.
- › Het magneetslot zal volledig weers- en stofbestendig zijn.
- › Het magneetslot zal een UV-weerstand tegen verkleuring hebben van 500h.