



INTRACALL-INTERCOM



- ✔ Gemakkelijk te monteren op een paal (breedte 88 mm)
- ✔ 7 nummers programmeerbaar per dag
- ✔ Ideaal voor het beveiligen van een woning of een parkeergarage

INTRACALL-intercom – audio-intercom met een oproepknop voor inbouwmontage



BEHEER
OP AFSTAND
VIA HET INTERNET
www.intratone.com



SYSTEEM

Audio •

AANSLUITING

Intratone 3G/3G-IP-blok (mobiele netwerken) •

MONTAGE

Inbouwmontage •

Opbouwmontage optioneel bij 12-0145-NL

AFWERKING

Rvs •

VEREENVOUDIGD SCHEMA

ALIM		DATA		AUDIO							
+	-	D+	D-	A+	A-						
○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
1	2	3	4	5	6	V1	V2				

Mogelijkheid om een analoge PAL-camera op afstand toe te voegen!

Spraaksynthese

Functionele berichten (bezig met bellen...)

Regeling geluidsniveau: vanuit de beheercentrale (03-0101-NL)

Doorschakelen van oproepen

TECHNISCHE KENMERKEN

VOEDING

Beheercentrale
12/24 V DC
2 A

BEKABELING

Centrale - paneel
6 draden (3 gevlochten paren) - Ø 0,8 mm²
Max. afstand: 200 m

Centrale - 3G-blok
6 draden (3 gevlochten paren) - Ø 0,8 mm²
Max. afstand: 100 m

Centrale - VTN-lijn
2 draden - Ø 0,8 mm²
Max. afstand: 200 m

AFMETINGEN PANEEL

Front paneel
B 88 x H 180 x D 4 mm
Inbouwbehuizing
B 68 x H 160 x D 40 mm
Opbouwbehuizing (optioneel):
B 185 mm x H 185 mm x D (bovenkant 60 mm/onderkant 45 mm)

OMGEVING

Bedrijfstemperatuur paneel
-10 °C tot +60 °C
Opslagtemperatuur paneel -20 °C tot +70 °C
Beschermingsindex paneel
Paneel IP55
Montage buiten

ASSORTIMENT INTRACALL-PANEEL

REFERENTIENUMMERS		ONZE TARIEVEN
14-0144-NL	INTRACALL-paneel 1 oproepknop	
PAKKETTEN		
18-0015001	INTRACALL-paneel 1 oproepknop + beheercentrale 1 deur + 3G-module met 15 jaar prepaid onbeperkte audiocommunicatie.	
18-0016001	INTRACALL-paneel 1 oproepknop + beheercentrale 1 deur + 3G-IP-module met 15 jaar prepaid onbeperkte videocommunicatie (bij gebruik van een analoge PAL-camera op afstand).	
ACCESSOIRES		
12-0145-NL	Behuizing voor opbouwmontage INTRACALL-panels - Rvs afwerking	