



BRAINY

BENINCA **100%**
Made in Italy**ANWENDUNG**

1 bis 2 Antriebe für Drehtore, gegenüberliegende Schiebetore, Hydraulikantriebe und industrielle Falttore

VERSORGUNG DER STEUERUNG

230 Vac

VERSORGUNG DES MOTORS

230 Vac 600W + 600W

HAUPTFUNKTIONEN

Integriertes LCD-Display | Integrierter 433,92 MHz Funkempfänger mit 64 Codes und 3 Funkcodierungen (Advanced Rolling Code, Rolling Code, Festcode) | Herausnehmbare Klemmleisten | Funktionslogik automatisch, halbautomatisch oder mit Totmann-Funktion | Encoder-Eingang für Hinderniserkennung | Separate Endschalter-Eingänge für jeden Motor | Eingänge für Öffnen, Schließen, Gehtür, Schrittbetrieb, Stopp | Separate Eingänge für Lichtschanke aktiv beim Öffnen-Schließen und Lichtschanke nur aktiv beim Schließen | Eingang für Sicherheits-Kontaktleiste N.C. oder 8K2 | Ausgang für Elektroschloss 230 Vac und 12 Vac/dc | Konfigurierbare Ausgänge wie Kontrollleuchte „Tor offen“, Hilfslicht, zweiten Funkkanal und Lichtschrankentest | Autoset für Betriebsparameter (Motoren mit Encoder) | Elektronische Einstellung des Drehmoments (separat für jeden Motor) und der Betriebszeiten | Einstellbare Verlangsamung | Möglichkeit der Parameterkonfiguration und der Handsendersverwaltung über das Advantouch-System | Anzahl der Bewegungen | Zugangspasswort für die Programmierung | Wartungsmeldung

**DU.V96**

12 Vac/dc vertikales Elektroschloss zur Bodenverriegelung mit doppeltem Zylinder. Ermöglicht Entriegelung von Aussen/Drinnen.

**DU.V90**

12 Vac/dc horizontales Elektroschloss zur Bodenverriegelung mit doppeltem Zylinder. Ermöglicht Entriegelung von Aussen/Drinnen.

**DU.9990**

Abdeckplatte für DU.V90.

**E.LOCK**

230 Vac vertikales Elektroschloss zur Bodenverriegelung.

**E.LOCKSE**

Verlängerter Zylinder für das Elektroschloss E.LOCK. Ermöglicht die Blockierung von Außen bei Toren mit einer maximalen Stärke von 55 mm.

**BRAINY.P**

Steuerung BRAINY mit Tasten für Öffnen, Schließen, Anhalten in der Schalttafel.

AUTOMATISMI BENINCA SpA • Via del Capitello, 45 • 36066 Sandrigo (VI) ITALY • T +39 0444 751030 • sales@beninca.com

