



CP.EVA

BENINCA

100%
Made in Italy



ANWENDUNG

1 Straßenschanke Serie EVA.5, EVA.7, EVA.8

VERSORGUNG DER STEUERUNG

100/250 Vac – 50/60 Hz

VERSORGUNG DES MOTORS

24 Vdc 220W

HAUPTFUNKTIONEN

Integriertes LCD-Display | Integrierter Funkempfänger 433,92 MHz 64 Codes und 3 Funkcodierungen (Advanced Rolling Code, Rolling Code, Festcode) | Verwaltung Absolutencoder | Herausnehmbare Klemmleisten | Funktionslogik automatisch, halbautomatisch und mit Totmann-Funktion | Eingänge der Motor Endschalter | Eingänge für Öffnen, Schließen, Stopp, Schrittbetrieb, Lichtschranke | Ausgang für Zubehör EVA.L, im Schrankenbaum integrierte LEDs | Ausgang konfigurierbar als Anzeigeleuchte Schranken offen, zweiten Funkkanal des eingebauten Empfängers, Schrankenlichter, Hilfslichter, Lichtschrankentest oder Wartungsleuchte | Vorbereitung für Betrieb „gegenüberliegende Schranken“ mittels Synchronisierungskarte SIS (optional) | Autoset Betriebsparameter | Elektronische Einstellung des Drehmoments mit automatischer Berechnung für jeden Bewegungspunkt (STC SYSTEM) | Quetschschutz mit Kraftabschaltung | Einstellbare Verlangsamung | Anzahl der Bewegungen | Zugangspasswort für die Programmierung | Wartungsmeldung | **Integriertes Batterieladegerät, kompatibel mit Batterien Mod. DA.BT2/DA.BT6**




SIS
Platine mit Schnellsteckverbindung für die synchronisierte Bewegung von 2 Automationssystemen (gegenüberliegende Torflügel). Jeder einzelne Motor benötigt eine eigene Platine.



DA.2S
Platine für die synchronisierte Bewegung von 2 Automationssystemen (gegenüberliegende Torflügel).



DA.BT2
Batterie 2.1Ah 12 Vdc.
DA.BT6
Batterie 7Ah 12 Vdc.



EVA.SUP
Halterung für EVA Zubehör.

AUTOMATISMI BENINCA SpA • Via del Capitello, 45 • 36066 Sandrigo (VI) ITALY • T +39 0444 751030 • sales@beninca.com

